

东露阳公司简介

1996 年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业，历经近二十五年的发展历程，成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新，已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场，打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程，产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域，20 多个系列的产品全部按照工业制造标准生产，代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园，作为制造基地和销售服务中心；已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点，部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区，为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。





光纤激光器冷水机 DLY1000ADH-LD2-AAA-C 技术参数

机器型号		DLY1000ADH-LD2-AAA-C
建议匹配激光器		1000W
名义制冷量	W	2700
电源		220V~/50Hz
整机最大功率	W	3555
整机最大电流	A	16
电加热功率	W	2000
水泵额定扬程	m	40
冷冻水额定流量	L/min	33
常温水额定流量	L/min	2
冷冻水进出水接口	mm	4 分外牙转 Φ 12mm 快速接头
常温水进出水接口	mm	4 分外牙转 Φ 10mm 快速接头
水箱容积	L	10
流量保护	2	冻水 ≤ 2.0 L/min 断开 常温水 ≤ 0.7 L/min 断开
使用范围	环境温度	$^{\circ}\text{C}$ $\leq 40^{\circ}\text{C}$
	冷水温度	$^{\circ}\text{C}$ 8~30
控温精度	$^{\circ}\text{C}$	冻水 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 常温水 $\pm 1.0^{\circ}\text{C} \sim \pm 2.0^{\circ}\text{C}$
制冷剂		R22
机器净重	kg	66
外形尺寸 L×W×H	mm	535×465×915

注：工况参数为：环境温度 30 $^{\circ}\text{C}$ ，出水温度 22 $^{\circ}\text{C}$ 。



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

产品外观图

